

Bo!beton

C E N Í K 2 0 2 3

(platný od 1.1.2023 – ceny uvedeny bez DPH, změna ceníku vyhrazena)

Provozovny betonárny:

Staříč 546, 739 43 Staříč, GPS 49.6997544N, 18.2760933E

Orlovská 969/18, 712 00 Ostrava Muglinov, GPS 49.8583631N, 18.2962161E

NETO HOLDING s.r.o., IČ: 27763897, DIČ: CZ27763897, Ostravská 494, 739 25 Sviadnov

www.bobeton.cz e-mail: bobeton@bobeton.cz

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE: +420 739 485 302

DISPEČINK: +420 739 485 301

CENÍK BETONOVÝCH SMĚSÍ dle ČSN EN 206, ČSN P 73 2404

PEVNOST	SVP	KONZISTENCE		
CENY BEZ DPH ZA 1 m ³	BETONOVÉ SMĚSI	S1 Dmax16	S3 Dmax16	S4 Dmax16
C8/10	X0	2 280 ,-	2 340 ,-	
C12/15	X0	2 430 ,-	2 580 ,-	
C16/20	X0	2 490 ,-	2 640 ,-	
	XC1		2 650 ,-	
	XC2		2 670 ,-	
C20/25	X0	2 590 ,-	2 740 ,-	
	XC1		2 770 ,-	
	XC2		2 790 ,-	
C25/30	X0	2 690 ,-	2 930 ,-	
	XC1		2 970 ,-	
	XC2 - 3		2 990 ,-	
	XC4, XA1 - 2, XF1		3 150 ,-	
	XF2 - 3		3 180 ,-	
C30/37	X0		3 130 ,-	3 180 ,-
	XC1		3 170 ,-	3 220 ,-
	XC2 – 4, XA1 - 2		3 190 ,-	3 240 ,-
	XF1, XA3		3 290 ,-	3 340 ,-
	XF2 – 4		3 350 ,-	3 400 ,-
C35/45	X0			3 310 ,-
	XC1			3 340 ,-
	XC2 – 4, XA1 - 2			3 360 ,-
	XF1, XA3			3 490 ,-
	XF2 - 4			3 570 ,-

PODLAHOVÉ BETONY (bez popílku)	PEVNOST	SVP	S3 Dmax16	S4 Dmax16
	C20/25	X0-XC2	2 800 ,-	2 900 ,-
	C25/30	X0-XC2	3 000 ,-	3 100 ,-
	C30/37	X0-XC2	3 200 ,-	3 300 ,-

CEMENTOVÉ POTĚRY	CENY BEZ DPH ZA 1 m ³	S1 Dmax4mm	S2 Dmax4mm	S3 Dmax4mm
	CP 12	2 660 ,-	2 670 ,-	2 700 ,-
	CP 15	2 690 ,-	2 700 ,-	2 800 ,-
	CP 20	2 790 ,-	2 800 ,-	2 900 ,-
	CP 25	3 090 ,-	3 190 ,-	3 200 ,-
	CP 30	3 190 ,-	3 290 ,-	3 300 ,-

CENÍK DOPRAVY, VÝKONU ČERPADEL, PŘÍPLATKŮ

DOPRAVNÍ PÁSMO	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	SAZBA Kč/m ³ bez DPH	DOPRAVNÍ PÁSMO	VZDÁLENOST NA STAVBU A ZPĚT	SAZBA Kč/m ³ bez DPH
5	0-5 km	200,-	60	55-60 km	600,-
10	5-10 km	230,-	65	60-65 km	630,-
15	10-15 km	270,-	70	65-70 km	650,-
20	15-20 km	300,-	75	70-75 km	680,-
25	20-25 km	340,-	80	75-80 km	700,-
30	25-30 km	370,-	85	80-85 km	730,-
35	30-35 km	400,-	90	85-90 km	750,-
40	35-40 km	450,-	95	90-95 km	780,-
45	40-45 km	500,-	100	95-100 km	800,-
50	45-50 km	550,-			
55	50-55 km	570,-			

TYP ČERPADLA	PŘÍSTAVENÍ NA STAVBU	VÝKON ČERPADLA OD PŘÍJEZDU DO ODJEZDU
PUMI 28m	1 500,-/paušál	2 500,-/hodina
PUMI 32m	2 000,-/paušál	2 800,-/hodina
ČERPADLO 36m	2 500,-/paušál	3 000,-/hodina
PŘEČERPÁNÍ BETONU ČERPADLEM 36m	30,-/m ³	
ČERPADLO HALOVÉ 31m	2 500,-/paušál	3 000,-/hodina
ČERPADLO STABILNÍ PÍSTOVÉ	1 500,-/paušál	1 800,-/hodina
ČERPADLO 45m	3 500,-/paušál	3 800,-/hodina

PŘEČERPÁNÍ BETONU ČERPADLEM 45m	50,-/m³	
--	---------------------------	--

SAZBA ZA PŘEČERPANÝ DRÁTKOBETON	30 Kč / m³
POUŽITÍ ZPOMALOVACÍHO KOLENA	300 Kč / paušál
PŘÍDAVNÉ POTRUBÍ	150 Kč / bm
PŘÍDAVNÉ HADICE	150 Kč / bm
PŘÍDAVNÁ ROURA K AUTODOMÍCHÁVAČI	500 Kč / 5bm
NAJETÍ S ROZJEZDOVOU CHEMII PRO ČERPADLO	300 Kč / balení
NEUMYTÍ ČERPADLA NA STAVBĚ	2 500 Kč / paušál
ZBYTEČNÝ VÝJEZD ČERPADLA	5 000 Kč / paušál
PŘEKROČENÍ LIMITU VYKLÁDKY AUTODOMÍCHÁVAČE NAD 30 MINUT	250 Kč / 15 min.
ODVOZ ZBYTKOVÉHO BETONU – RECYKLAČNÍ POPLATEK	1 500 Kč / m³
PŘÍPLATEK ZA ZMĚNU VELIKOSTI ZRNA Dmax16mm na Dmax8mm	100 Kč / m³
ZIMNÍ OPATŘENÍ v období od 15.11.-15.3 a u teplot pod +5°C	90 Kč / m³
PŘÍPLATEK Z CELKOVÉ FAKTURACE ZA PRÁCI 18:00-6:00	+ 10 %
PŘÍPLATEK Z CELKOVÉ FAKTURACE ZA PRÁCI V SO+NE +SV	+ 20 %
ZNOVU SPUŠTĚNÍ BETONÁRNY PO PRACOVNÍ DOBĚ PRO URGENTNÍ POTŘEBU STAVBY	10 000 Kč / paušál

Cena za dopravu betonu zahrnuje dopravu z betonárny do místa stavby, vykládku do 30 minut, mytí vozidla, jízdu zpět do betonárny. Doprava je účtována dle skutečně přepravovaného množství a dopravního pásma, minimální vytížení vozidla je vždy 5 m³. Nevytížení autodomíchávače se rozumí doprava betonových směsí o objemu pod 5 m³. Překročení limitu vykládky nad 30 minut je účtována po každé započaté čtvrt hodině dle sazeb v ceníku.

K ceně za použití čerpadla je účtováno 15 min. přípravy stroje po příjezdu na stavbu a 15 min. mytí stroje před výjezdem stroje ze stavby. Výkon čerpadla je účtován po čtvrt hodinách od příjezdu na stavbu dle objednávky zákazníka do jeho odjezdu ze stavby.

Kupující je povinen zajistit sjízdnou příjezdovou komunikaci s pevným podložím až ke stavbě pro těžká vozidla (až 50t), z zajistit pracovníky pro manipulaci s přídatnými hadicemi a potrubím.

Klasifikace dle sednutí kužele: S1 zavlhlá 0-40mm, S2 měkká 50-90mm, S3 velmi měkká 100-150mm, S4 tekutá 160-210mm.

Prodávající provádí kontrolu kvality dle platných norem.

Veškeré objednávky, dodávky výrobků a služeb se řídí platnými Technicko-dodacími podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici na provozovně, obchodním oddělení a webových stránkách společnosti.